



Accessoires

Boulonnerie préconisée



Désignation	Nature de la boulonnerie	Application	Composition	TCPN	Cdt
Boulon 12x45-7075 couple de serrage : 32-42 Nm	Alliage d'Aluminium 7075	Plage Alu sur borne Alu (en intérieur et extérieur) ou Plage Alu sur borne Cuivre (en intérieur seulement)	1 vis HM 12x45 2 écrous Hu M12 2 rondelles M12 AG3	711884-1	3
Boulon 14x45-7075 couple de serrage : 45-61 Nm			1 vis HM 14x45 2 écrous Hu M14 2 rondelles M14 AG3	716297-1	3
Boulon 10x35-Cu-al couple de serrage : 20-27 Nm	Alliage de Cuivre (bronze)	Plage Cuivre sur borne Cuivre (en intérieur et extérieur)	1 vis HM 10x35 1 écrou HM10 2 rondelles M10 1 rondelle DE10	711908-1	3
Boulon 12x35-Cu-al couple de serrage : 32-42 Nm			1 vis HM 12x35 1 écrou HM12 2 rondelles M12 AG3 1 rondelle DE12	711903-1	3
Boulon 12x45-AP couple de serrage : 35-45 Nm	Acier protégé	Plage Alu sur borne Alu et Plage Cuivre sur borne Cuivre (en intérieur seulement)	1 vis HM 12x45 1 écrou auto-freiné H12 2 rondelles L12 4 rondelles DIL 12	711909-1	3
			NOTE	Autres dimensions et boulonnerie INOX : nous consulter	

Graisse neutre et pâte de contact



Désignation	TCPN	Cdt
Poche graisse Enertal 450 g	1856378-1	1
Poche graisse neutre 200 g	710474-1	10
Trousse TPC1	708047-1	1



Le plus produit

La trousse TPC1 est un kit complet, idéal pour les utilisations occasionnelles, elle comprend :

- 1 tube de 200 g de graisse neutre
- 1 tube de 200 g de graisse Enertal
- 1 brosse métallique

L'avis de l'expert

L'oxydation des câbles ou plages Aluminium nécessite le brossage énergétique de ceux-ci avec dépôt de graisse neutre ou Enertal.